

فرم صورتجلسه بازرسی



تاریخ بازرسی:	۲۸/۲/۱۴۰۴
شماره قرارداد:	
محل بازرسی:	دفتر شرکت آران توربین شریف
شماره سفارش:	
سطح بازرسی:	
شماره تقاضا:	

افراد حاضر در جلسه:	نام و نام خانوادگی:	محل امضا:
نماینده شرکت آسکو:	آقای حراش زار	
نماینده شرکت سازنده یا پیمانکار:	آقای مهدی حجتی	
دیگر افراد حاضر در جلسه:	آقای مهدی مهرشیری	

موضوع بازرسی انجام شده:

بازرسی از ایمنی اعلام انبار رفیق

توضیح کلیات بازرسی:

پروژه های م عمل آمده و عطف به درخواست بازرسی دریافت شده از سوی شرکت آران توربین شریف مبنی بر بازرسی از ایمنی اعلام انبار رفیق مربوط به پروژه تعمیرات اساسی ۱۵ دستگاه کمپرسور گازی در دوران شرکت به مدیریت نفت و گاز کارون (KOGPC)، عیدیه شرکت بازرسی آریسان کسترل (ASCO) م عنوان بازرسی شخص ثالث (TPIA) در تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۴ در محل دفتر شرکت آسان کسترل حضور یافته و نتایج و مشاهدات ذیل حاصل شد:

۱- مدارک مرجع مورد استفاده جهت بازرسی عبارتند از:

- 1-1- Item list provided by the vendor
- 1-2- Master Packing list NO.: ART-KTR-001
- 1-3- Detailed Packing list NO.: ART-KTR-001

۲- کسترل ظاهری اعلام انجام شده و ایمل قابل مشاهده ای رویت شد.

۳- کسترل تعدادی اعلام بر اساس مدارک مرجع انجام شده و کسری و مغایرتی مشاهده شد.

۴- سازنده، مدل، Part/Order No. اعلام با مدارک مطابقت دارد و عدم همخوانی کم نیست صورتجلسه قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که در مورد سازنده اعلام، طبق اظهارات آسان کسترل، قطعه سازنده م تاشد کارفرما (KOGPC) رسیده است.

۵- موارد ۳۶ الی ۵۰ آیینیه پرویت بازرسی نرسیده اند و در حوزه بازرسی
مکانیکال هستند.

۶- گواهیها م کالبر سیرن آزمایستگاه دارایی تایید NACI اعلام پس از مطابقت
با تجهیزات پرویت بازرسی رسید.

۷- سایر گواهیها م هار Cert مای اعلام پرویت بازرسی رسید که م پیوست گزارش
ارسال خواهند شد.

تست های انجام شده:

مدارک ارائه شده:

موارد به تعویق افتاده:

مهران
ASCO
18 May 2025

تقی حوشیار

ردیف	شرح	تعداد	واحد
۳۶	spiral gasket 4" Class 300	۶	NO
۳۷	spiral gasket 12" Class 300	۹	NO
۳۸	spiral gasket 2" Class 300	۱۲	NO
۳۹	spiral gasket 8" Class 600	۶	NO
۴۰	spiral gasket 4" Class 600	۶	NO
۴۱	spiral gasket 12" Class 600	۹	NO
۴۲	spiral gasket 2" Class 600	۱۲	NO
۴۳	spiral gasket 1/2" Class 150	۱۱۰	NO
۴۴	spiral gasket 1/2" Class 600	۱۱۰	NO
۴۵	spiral gasket 3/4" Class 300	۴۴	NO
۴۶	spiral gasket 3/4" Class 600	۴۴	NO
۴۷	spiral gasket 1-1/2" Class 150	۴۴	NO
۴۸	spiral gasket 1" Class 300	۴۴	NO
۴۹	spiral gasket 1" Class 150	۱۱۰	NO
۵۰	Filter manufacturer: Indufil OEM cartridge part number: OTE V TYT A GFY V Type IDGL T-TT-1 V/T ANSI-16- Lbs RF Micron rating (normal absolute) ۱.۰۲ / ۲۵ m Working pressure 1. Barg Working temperature (Max): 11 °C Oil flow normal ۱۰۰ dimin Min allowable diff pressure: Bar Initial pressure drop psi Media: micro fiber glass Dimensions (He/D OD) rro mmera mmeve mm	۲۲	NO
۵۱	Complete assembly for air regulator Construction, with internal relief, with filter with drain valve., Body material: aluminum, Inlet and outlet connection size: 4" NPT, Maximum inlet pressure to psi Outlet pressure to rapsi manufacture fisher YC series.Type CFR	۱۰ ✓	NO

کامل میشود

Inspection Scope

ASCP حاجی

18 May 2025

واحد	تعداد	شرح	ردیف
NO	۲ ✓	ELECTRO PNEUMATIC VALVE POSITIONER, POWER SUPPLY - VDO SINGLE-ACTING ACTUATORS EXPLOSION PROTECTION: INTRINSI (EXIA ELECTRIC, CONNECTION. ۱۲ INCH NPT. PNEUMATIC CONNECTIO WITH MOUNTED PRESSURE GAUGES, AMBEINT TEMP --A-C, INGRESS PROTECTION: IP: ۶۶. MANUFACTURER, SIEMENS, MODEL <u>DR۵-۱۲-</u> کامل قید شود ✓	۵۲
NO	۲ ✓	ELECTRO PNEUMATIC VALVE POSITIONER POWER SUPPLY: ۲۰ VDC. INPUT: ۴-۲۰ mA DC SINGLE ACTING ACTUATORS EXPLOSION PROTECTION. INTRINSICALLY SAFE (EXIA), ELECTRIC CON NPT, PNEUMATIC CONNECTION : ۱/۴ INCH NPT. WITH MOUNTED PRESSU TEMP-AC INGRESS PROTECTION: IP: ۶۶, MANUFACTURE ABB MODEL T2DC, PART NO. ۷۱۸۳۴۵- ۲۰۲۷۱۵۱۰۰۱ ✓	۵۳
NO	۲ ✓	SMART PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITTER, ELECTRICAL POWER MA BASED ON HART PROTOCOL, EXPLOSION PROTECTION AMBIENT TEMPERATURE -- CAMBIENT HUMIDITY -- ۹۵% RH, RANGE : ۲۵- TO 250 HrO MODEL <u>ROSEMOUNT</u> CD-T-A-TT-A-1-B- 11-Ma-Qf ✓	۵۴

Range با تجهیزات خوانی ندارد.
Order No. اصلاح شود.

گواهی Caliber کارخانه و طاق دارد

ABCO
18 May 2025

Order No. اصلاح شود.

دارد.
گواهی نام طایب کا خانای و طابا

Part No. اصلاح شود.

Part No. اصلاح شود.

ردیف	شرح	تعداد	واحد
۵۵	SMART PRESSURE TRANSMITTER ELECTRICAL POWER VDC OUTPUT ۴-۲۰ MA BASED ON HART PROTOCOL, EXPLOSION PROT AMBIENT TEMPERATURE AS C AMBIENT HUMIDITY:-% RH RANGE: 10.PSI, MODEL ROSEMOUNT-ATG-T-A-TB-r--B-- Or-Ma.	۲ ✓	NO
۵۶	COMBUSTION GAS TRANSMITTER POWER SUPPLY: ۲۴VDC. OUTPUT : ۲- WIRE ۴-۲۰ MA . WITH RELAYS EXPLOSION PROTECTION: INTRINSICALLY SAFE, AGENCY APPROVAL PORT THREAD: 3/4" NPT CABLE ENTRIES: Mrs OR 3/4" NPT ENCLOSURE: ALUMINUM, IP۶۶. NEMA FX MOUNTING, 2" PIPE MOUNTED TEMPERATURE: -T "C TO +10°C HUMIDITY: - TO ۹۹ RH. FACTORY: HONEYWELL MODEL XNX-UTAV- NNNNN	۷ ✓	NO
۵۷	KEY PHASORE PROB MANUFACTURE BENTLY NEVADA P/N ۲۰۱۰۱۰۰-۲۴-۱۰۰- ۰۲-۰۵	۶ ✓	NO
۵۸	VIBRATORROB MANUFACTURE: BENTLY NEVADA P/N: ۳۳۰۱۰۱۰۰۰-۱۲- ۱۰۰۰۲-۰۵	۱۱ ✓	NO
۵۹	ELECTROPNEUMATIC VALVE POSITIONER POWER SUPPLY: 11-r- VDC INPUT : ۴-۲۰ MA DC . SINGLE-ACTING ACTUATORS .EXPLOSION PR INTRINSICALLY SAFE (EXIA), ELECTRIC CONNECTION ۱/۲ INCH NPT. CONNECTION : ۱/۴ INCH NPT. WITH MOUNTED PRESSURE GAUGES A A-°C. INGRESS PROTECTION. IP.. MANUFACTURER, MASONEILAN, MODEL 4700E	۱ ✓	NO

جوانج
ASCO
18 May 2025

Serial No. اضافہ شود.

Type اصلاح شود. (DLC3010)

Serial/Part No. نسخہ شاموش.

سازندہ اصلاح شود (پیرو دارانٹری)

Serial / Part No.

نئے قسے شود.

واحد	تعداد	شرح	ردیف
NO	1 ✓	TRANSMITTER FOR FISHER LEVEL SENSORS SERIES TF ONLY HEAD TRANSMITTER WITHOUT CAGE & DISPLACER TRANSMITTER SHALL BE MOUNTABLE ON FISHER SERIES TA CAGE POWER SUPPLY: VDC INPUT: LEVEL. INTERFACE, OR DENSITY OUTPUT: 1-1 MA WITH HART PROTOCOL OUTPUT ACTION DIRECT OR REVERSE ELECTRICAL CLASSIFICATION EXIA ENCLOSURE IP** ELECTRICAL CONNECTION. M۲۰۱۵ AMBIENT TEMPERATURE:-"C AMBIENT HUMIDITY: --- MODEL: FISHER ✓ FIELDVUE DLC۲۰۱۰ DIGITAL LEVEL CONTROL	۶۰
NO	۲۲ ✓	Resistance Temperature Detector (RTD) < for compressors). Type Platinum (2 @ . C. Tolerance Class "A". "Wire Element, ۲۰ mm Sensor, Embedded Length. With OD 1 mm, Operating Temp Min. C. Max. "C. Total Length 1 mm, Cable Length v... mm, Fluid Oil, The RTD is Embedded Bearing Shell, According to IEC ۶۰۷۵۱ Manufacturer: Thermo EST, France	۶۱
NO	۱۱ ✓	PROXIMETER, Manufacture: Bently Nevada PN ۳۳۰۱۸۰۰۹۱۰۰۵ ✓	۶۲
NO	۶ ✓	Resistance Temperature Detector (RTD) (for gearbox), Type Platinum @ 0 oC. Tolerance Class "A", "Wire Element, ۱۲ mm Sensor, Embedded Length. With OD mm, Operating Temp Min. C. Max. C, Cable Length ۱۰۰۰ mm. The RTD is Embedded in Bearing Shell, According to IEC P.va! Manufacturer: Thermo-EST France	۶۳

پیرو دارانٹری

پیرو دارانٹری

جاری

A80

18 May 2025

ردیف	شرح	تعداد	واحد
۶۴	2300XL standard extension cable for vibration probe, Model Bently Nevada اصلاح شود. ۳۳۰۱۳۰۰۸۰۰۰۵	۷ ✓	NO
۶۵	Accelerometer prob, MANUFACTURE: BENTLY NEVADA. P/N ۳۳۰۴۰۰۰ ✓	۵ ✓	NO
۶۶	CABLE FOR Accelerometer prob, MANUFACTURE BENTLY NEVADA. P	۶ ✓	NO

تیرودوار اندری →

← تیرودوار اندری

ASCO هوانس

18 May 2025