


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱	Differential pressure Guage Dial: 100 mm ΔRange: 0-1.6 Bar Static Pressure: 100 Bar Case: Stainless Steel Connection: 2X1/2" NPT F Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Accessory: 3 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 2 X 1/2" NPT Female Mounting: Remote P.N: 732.14.100 IV315 Brand: WIKA Tag No: DPI-A/B	Pcs.	۲
۲	Solid Front Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-100 Bar G Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: MGS20IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PI-500,PI-1100	Pcs.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۳	Solid Front Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-60 Bar G Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF P.N: MGS20 IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PI-1300C	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۴	Temperature Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Stem Material: SS316 Stem Diameter: 6 mm Connection: 1/2" NPT Male , Adj. Union Every Angle Range: 0-100°C Stem Length: 250 mm Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Accessory: Thermowell Material: SS316 U Length: 200 mm Process Connection: 3/4" NPT Male P.N: S5551 TW10 Brand: WIKA Tag No: TI-1300	Pcs.	۱
۵	Local Indicator Basic model: Field Indicator Approval: II (1)2G IIC T4/T5/T6 Gb Housing: Field, Alu die cast Mounting bracket tube 2",stainless steel 3 x M20 x 1.5 Status indicators : HART Input Signal: 4-20 mA Ingress protection IP66 Power Supply :14.5 ... 29 V(loop Powered) P.N: DIH50-I, Brand: WIKA Tag No: LI-523-006	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۶	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-100 Bar Cal. Range: 0-30 BarG Connection: 1/2" NPT Female Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.2\%$ of Span Protection: Eex ia IIC T6 ,IP65 Mounting Bracket: 2" Pipe mount Bracket Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 1/2" NPT FXM P.N: EJA530A-ECS4N-0DDF-KU22 Brand: Yokogawa Tag No: PT-521-020	Pcs.	۱



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۷	Pressure Gauge Type: Diaphragm Element Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-0.6 Bar Overpressure Safety: 3 Bar Accuracy: Class 1.6 Protection: IP65 Accessories: *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 432.50.160 +IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-555-004A/B PG-555-009A/B	Pcs.	۴



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۸	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-60 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 130% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FxF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: MGS20+990.10+IV20 Brand: Nuovafima Tag No: PG-555-003A/B	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۹	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-16 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Overpressure Protector: 30% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Material: SS316 Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FxF Max. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 232.50.160+990.10+IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-555-008A/B	Pcs.	۲


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۰	Pressure Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel , Glycrine filled Wetted Parts: SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-16 Bar Accuracy: Class 1 Overpressure Protector: 130% F.S.V Protection: IP65, Exh *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF Ma. Working Pressure: 6000 Psi P.N: 232.50.160+IV20 Brand: WIKA Tag No: PG-517-067A/B	Pcs.	۲
۱۱	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0.2-20 Bar Cal. Range: 0-10 BarG Connection: 1/2" NPT Male Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: 1/2" NPT Female Accuracy: $\pm 0.2\%$ of F.S *2 Valve Manifold Material: SS316 Size: 1/2" NPT FXF ** 2" pipe mount Bracket will be supply separately . P.N: EJA530E-JBS7N-017EL IV20 Brand: Yokogawa Tag No: PT-522-307A/B	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۲	Differential Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-50 Bar Cal. Range: 0-4 Bar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: $\pm 0.065\%$ *5 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female P.N: EJA110A-EHS4B-Z2DB IV516 Brand: Yokogawa Tag No: PDT-522-301A/B	Pcs.	۲



اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۳	Differential Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Cal. Range: 0-200 mBar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: 1/2" NPT Female Accuracy: $\pm 0.065\%$ *5 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female Span Range: 0-1000 mBar P.N: EJA110A-EMS4B-97DN IV516 Brand: Yokogawa Tag No: LT-522-301A/B	Pcs.	۲
۱۴	Temperature Gauge Dial: 160 mm Case: Stainless Steel Stem Material: SS316 Stem Diameter: 6 mm Connection: 1/2" NPT Male , with Adj Union Every Angle Range: 0-160°C Stem Length: 185 mm Accuracy: Class 1 Protection: IP65 P.N: S5551 Brand: N/A Tag No: G-521-212B, TG-521-213B, TG-521-214B, TG-521-215B	Pcs.	۴


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۵	Restriction Orifice With Flanges Orifice: Material: SS316L Size: 1/2" # 300 RF Thickness: 3 mm Bore: 3.2 mm (with your "own" responsibility) Flanges: Type: WeldNeck Size: 1/2" #300 RF, ASME B16.5 Material: ASTM A182, SS316 P.N: ____ Brand: AGF Tag No: RO-517-402A RO-517-403B RO-517-404A RO-517-405A/B RO-520-401A/B RO-520-401AA/BB	Pcs.	۹


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۶	Level Transmitter (Differential Pressure Transmitter) Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 Vdc Connection (Low and High Side): Diaphragm Seal 2" # 150 RF , 6 Mt Remote seal Material of Diaphragm: SS316 Calibration Range: 0-2000 mmH2O Span Range: 0-10000 mmH2O Local Indicator: LCD Protection: IP66 Accuracy: $\pm 0.04\%$ of Span Lightning Protector : Transmitter power supply voltage: 10.5 to 32 V DC (10.5 to 30 V DC for intrinsically safe type RFI and Tropicalized is provided . P.N: EJA110A-EMS4B-97DB/ A Brand: Yokagawa Tag No: LZT-526-083	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۷	Pressure Gauge Dial: 6" (150 mm) , color is white with black figures Ring/Case: Screwed / Stainless Steel316 , Glycrine filled Wetted Parts(Bourdon, Socket ,): SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-2.5 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Zero Adjustment : yes/on Pointer Overpressure Protector: 130% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Upper and lower Housing Material: SS316 Diaphragm Material: SS316L Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone **Over Pressure Protector Material: SS316 Size: 1/2" NPT MXF P.N: 233.50 +990.10+910.13 Brand: WIKA Tag No: PG-526-121	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۸	Pressure Gauge Dial: 6" (150 mm) Ring / Case: Screwed/ Stainless Steel 316, Glycine filled Wetted Parts(Bourdon, socket , ...): SS316 Connection: 1/2" NPT Male , Bottom Range: 0-4 Bar Accuracy: Class 1 Protection: IP65 Zero Adj: yes/ on Pointer Overpressure Protector: 30% F.S.V Accessories: *Diaphragm Seal Lower and upper housing Material: SS316 Diaphragm Material: SS316L Process Connection: 1/2" NPT Male Fill Fluid: Silicone **Over Pressure Protector Material: SS316 Size: 1/2" NPTMXF P.N: 233.50+990.10+910.13 Brand: WIKA Tag No: PG-526-120	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۱۹	Pressure Transmitter Enclosure: Aluminum Diaphragm Material: Hastelloy C276 Other Wetted Parts: SS316 Span Range: 0-20 BarG Cal. Range: 0-5 BarG Connection: 1/2" NPT Female Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Cable Entry: M20X1.5 , with cable gland Accuracy: $\pm 0.2\%$ of Span Protection: Eex ia IIC T6 ,IP65 Mounting Bracket: 2" Pipe mount Bracket Accessory: 2 Valve Manifold Material: SS316 Connection: 1/2" NPT FXM P.N: EJA530E-JBS7N-017EL + IV20 Brand: Yokogawa Tag No: PT-520-303A	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شرکت متقاضی:	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی	شخص درخواست کننده:
موضوع فرصت:	Instrument Items	
تلفن:		فکس:
شماره تقاضا:	E-Req-IN-0011-Instruments shortage	شماره مناقصه:
آدرس:		

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد
۲۰	Flow Transmitter (Type: Differential Pressure Transmitter) Enclosure: Aluminum Wetted Parts: SS316 Bolts and nuts material: SUS630 Span Range(Instrument Range): 0-1000 mBar Cal. Range: 0-250 mBar Connection: Coplanar Flange Output: 4-20 mA, HART Power Supply: 10-32 VDC Power Supply Effects : ±0.005 % per Volt (from 21.6 to 32 V DC, 350 Ω) Ambient Temperature effect: ±[0.07 % Span + 0.02 % URL] Process Temperature Limits: -40 to 120 °C (-40 to 248 °F) Cable Entry: M20X1.5 Accuracy: ±0.065% Mounting Bracket: 2" Pipe Mount Bracket Protection: IP66, EEia IIC T6 Local Indicator: LCD RFI and Tropicalized is supplied Fill Fluid: Silicone O-ring material: BUNA-N Lightning Protection: Transmitter power supply voltage: 10.5 to 32 V DC (10.5 to 30 V DC for intrinsically safe type, *3 Valve Manifold Material: SS316 Instrument Connection : Flanged(Ditect to DP Transmitter) Process Connection: 2X1/2" NPT Female **Meter Run Orifice Orifice Plate: SS316, 11/2" # 300 RF Thickness: 3 mm Meter Run and Flanges: Carbon Steel , 11/2" #300 RF P.N: EJA110A-EMS4B-97DB/KU22 /A Brand: Yokogawa Tag No: FT-517-070	Pcs.	۱


اریکه گستران فرآیند

ARIKE GOSTARAN FARAYAND CO. LTD

پیشنهاد فنی

شخص درخواست کننده:

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

شرکت متقاضی:

Instrument Items

موضوع فرصت:

فکس:

تلفن:

شماره مناقصه:

E-Req-IN-0011-Instruments shortage

شماره تقاضا:

آدرس:

شرایط فروش

- ۱- نحوه پرداخت: Advance 70%
- ۲- زمان تحویل کالا: Weeks 14-16
- ۳- مدت اعتبار (روز): ۱۴ روز از تاریخ پیشنهاد
- ۴- واحد ارز: یورو
- ۵- محل تحویل کالا: DDP- AGF's warehouse

توضیحات:

1. Calibration Certificate will be provided for all items

2. Stainless steel Tag Plate will be provided

با تقدیم و احترام فراوان

اقدام کننده: سوگل سرتیپی

سرپرست فروش استعلامات

سوگل سرتیپی